

製品標準仕様書

紙製円筒形コンクリート型枠

「フジシームレスチューブ」

作成	2021年12月8日
改訂	2022年6月6日

フジモリ産業株式会社

フジシームレスチューブ仕様概要

1. 製品概要

RC建築物のスリーブ抜き、アンカーボックス、丸柱の型枠を目的とした建築用紙管（ボイド管）。

2. 材料構成

- (1) 表面材 : 防水フィルム付きクラフト紙
- (2) 中間材 : 耐水ボード
- (3) 内層材 : 防水・剥離フィルム付き耐水ボード

3. 製品規格

規格	呼径(mm)	200φ	250φ	300φ	350φ	400φ	450φ	500φ	550φ	600φ
内径	(mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600
外径	(mm)	208	258	311	362	413	464	514	565	616
参考肉厚	(mm)	4.0	4.2	5.3	5.8	6.3	6.8	7.1	7.7	8.0
参考重量	(kg/4m)	7.7	9.7	15.0	18.0	23.0	27.0	33.0	38.0	45.0
規格	呼径(mm)	650φ	700φ	750φ	800φ	850φ	900φ	950φ	1000φ	1100φ
内径	(mm)	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100
外径	(mm)	666	718	769	819	870	920	970	1020	1126
参考肉厚	(mm)	8.0	9.0	9.3	9.5	10.2	10.2	10.2	10.2	13.0
参考重量	(kg/4m)	48.0	55.0	63.0	67.0	79.0	83.0	88.0	92.0	126.0
規格	呼径(mm)	1200φ								
内径	(mm)	1200								
外径	(mm)	1228								
参考肉厚	(mm)	14.0								
参考重量	(kg/4m)	147.0								

※200φ、250φ、300φは特注生産となります。

4. 製品図（参考図）

