

製品標準仕様書

空調用スパイラルダクト

「ステンレスダクト」

作成	2010年5月17日
改訂	2021年12月2日



フジモリ産業株式会社

ステンレスダクト仕様概要

1. 製品概要

一定幅の冷間圧延ステンレス鋼板を成形機にて加工し、スパイラル状に製筒してハゼカシメをした空調用スパイラルダクトです。

(上記基材は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。)

2. 材料構成

- (1) 基 材 : 冷間圧延ステンレス鋼板
 100φ～350φ…厚さ0.5mm
 375φ～700φ…厚さ0.6mm
 750φ～1000φ…厚さ0.8mm

3. 製品規格

規格	呼径(mm)	100φ	125φ	150φ	175φ	200φ	225φ	250φ	275φ	300φ
内径	(mm)	100	125	150	175	200	225	250	275	300
ハゼ高	(mm)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ハゼ幅	(mm)	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上
ハゼピッチ	(mm)	125以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下
規格	呼径(mm)	325φ	350φ	375φ	400φ	450φ	500φ	550φ	600φ	650φ
内径	(mm)	325	350	375	400	450	500	550	600	650
ハゼ高	(mm)	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
ハゼ幅	(mm)	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上
ハゼピッチ	(mm)	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下
規格	呼径(mm)	700φ	750φ	800φ	850φ	900φ	950φ	1000φ		
内径	(mm)	700	750	800	850	900	950	1000		
ハゼ高	(mm)	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		
ハゼ幅	(mm)	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上		
ハゼピッチ	(mm)	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下		

4. 製品推奨使用範囲

適用温度 : -10～+300℃

5. 製品図

