

製品標準仕様書

厨房用断熱材付き排気ダクト

「フジエアダクトM」

作成	2010年5月17日
改訂	2024年10月18日



フジモリ産業株式会社

フジエアダクトM仕様概要

1. 製品概要

一定幅の溶融亜鉛めっき鋼板と特殊ガラス繊維フェルトを同時に成形機にて加工し、スパイラル状に製筒して表面材をアルミガラスクロスで覆った断熱付スパイラルダクトです。

フジエアダクトMは、20mmの厚さでロックウール50mm保温帯と同等の耐火性を有し財団法人日本消防設備安全センターの性能評定を取得しています。

評定番号 : 評12-065号

不燃認定番号 : NM-5481, NM-5817

2. 材料構成

- (1) 表面材 : アルミガラスクロス
- (2) 被覆材 : 特殊ガラス繊維フェルト…厚さ20mm 密度180 kg/m³
- (3) 基材 : 溶融亜鉛めっき鋼板
100 φ、150 φ……………厚さ : 0.5mm

3. 製品規格

規格	呼径(mm)	
	100 φ	150 φ
内径 (mm)	100	150
外径 (mm)	141	191
断熱材 (mm)	20	20

4. 製品性能

熱伝導率 : 0.045W/m·K (平均70°C)

適用温度 : -10～+100°C

5. 製品図

