

# 製品標準仕様書

空調用スパイラルダクト

「塩ビ鋼板ダクト」

作成	2010年5月17日
改訂	2021年12月2日



フジモリ産業株式会社

## 塩ビ鋼板ダクト仕様概要

### 1. 製品概要

一定幅のポリ塩化ビニル被覆金属板を成形機にて加工し、スパイラル状に製筒してハゼカシメをした空調用スパイラルダクトです。

### 2. 材料構成

- (1) 基 材 : ポリ塩化ビニル被覆金属板(JIS K 6744, B種同等)
- ① 外面:塩化ビニル樹脂系フィルム…厚さ0.1mm以上、0.2mm以下
  - ② 基材:溶融亜鉛-6%アルミ-3%マグネシウム合金めっき鋼板  
または、溶融亜鉛めっき鋼板
  - ③ 内面:塩化ビニル樹脂系フィルム…厚さ0.2mm

### 3. 製品規格

規格	呼径(mm)	100φ	125φ	150φ	175φ	200φ	225φ	250φ	275φ	300φ
内径	(mm)	100	125	150	175	200	225	250	275	300
厚さ	(mm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
ハゼ高(参考)	(mm)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
ハゼ幅	(mm)	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上
ハゼピッチ	(mm)	125以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下
規格	呼径(mm)	325φ	350φ	375φ	400φ	450φ	500φ	550φ	600φ	650φ
内径	(mm)	325	350	375	400	450	500	550	600	650
厚さ	(mm)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
ハゼ高(参考)	(mm)	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
ハゼ幅	(mm)	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上	6以上
ハゼピッチ	(mm)	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下
規格	呼径(mm)	700φ								
内径	(mm)	700								
厚さ	(mm)	0.6								
ハゼ高(参考)	(mm)	2.7								
ハゼ幅	(mm)	6以上								
ハゼピッチ	(mm)	150以下								

### 4. 製品推奨使用範囲

適用温度 : -10~+60℃

### 5. 製品図

