

製品標準仕様書

空調用保温付きフレキシブルダクト
「フジレックスIP（GW20K-25mm）」

作成	2009年1月30日
改訂	2020年11月12日

フジモリ産業株式会社

フジレックス I P (GW20K-25mm) 仕様概要

1. 製品概要

一定幅のポリエスチルフィルムと鋼板を成形機にて加工し、スパイラル状に製造してグラスウールと外層材を被せた保温付きフレキシブルダクトです。

フジレックスは、不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。

不燃認定番号：NM-4038-1

2. 材料構成

- (1) 外層材 : ポリオレフィン系フィルム
- (2) 基材 : グラスウール……………厚さ25mm 密度20kg/m³
- (3) 内層材 : ポリエスチルフィルム(I P)
- (4) 芯材 : 亜鉛めっき鋼板
ナイロン樹脂線

3. 製品規格

規格	呼径(mm)	50φ	75φ	100φ	125φ	150φ	175φ	200φ	225φ
内径 (mm)		56	81	108	133	158	183	208	233
ピッチ (mm)		25	25	35	35	35	35	35	35
規格	呼径(mm)	250φ	275φ	300φ	325φ	350φ	375φ	400φ	450φ
内径 (mm)		258	283	308	333	358	383	408	458
ピッチ (mm)		35	35	35	35	35	35	35	35

4. 製品推奨使用範囲

- 適用温度 : -5～+60°C
- 屈曲性 : 1.0R以上
- 耐静圧 : -200～+800Pa (I P)
- 使用風速 : 15m/s以下

5. 製品図

