

製品標準仕様書

空調用保温付きフレキシブルダクト
「セビレックス I N (GW20K-25mm)」

作 成	2010年5月17日
改 訂	2025年1月8日

フジモリ産業株式会社

セビレックス I N仕様概要

1. 製品概要

一定幅のポリエステル不織布と鋼板を成形機にて加工し、スパイラル状に製筒してグラスウールと外層材を被せた保温付きフレキシブルダクトです。

セビレックスは、不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。

不燃認定番号：NM-4038-1

2. 材料構成

- (1) 外層材 : ポリオレフィン系フィルム
- (2) 基 材 : グラスウール……………厚さ25mm 密度20 k g / m³
- (3) 内層材 : ポリエステル不織布 (I N)
- (4) 芯 材 : 亜鉛めっき鋼板
- : ナイロン樹脂線
- (5) セビレ材 : 繊維付きポリエチレン／ポリエチレンフィルム

3. 製品規格

規格 \ 呼径 (mm)	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	225 φ	250 φ	275 φ	300 φ
内径 (mm)	108	133	158	183	208	233	258	283	308
ピッチ (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35	35

4. 製品推奨使用範囲

- 適用温度 : -5～+60℃
- 屈曲性 : 1.0R 以上
- 耐静圧 : -200～+500 P a (I N)
- 使用風速 : 15m / s 以下

5. 製品図

