

# 製品標準仕様書

空調用保温付きフレキシブルダクト  
「セビレックス I P (GW20K-25mm)」

|    |             |
|----|-------------|
| 作成 | 2010年5月17日  |
| 改訂 | 2020年10月20日 |

フジモリ産業株式会社

## セビレックス I P仕様概要

### 1. 製品概要

一定幅のポリエステルフィルムと鋼板を成形機にて加工し、スパイラル状に製筒してグラスウールと外層材を被せた保温付きフレキシブルダクトです。

### 2. 材料構成

- (1) 外層材 : ポリオレフィン系フィルム
- (2) 基材 : グラスウール……………厚さ25mm 密度20 k g / m<sup>3</sup>
- (3) 内層材 : ポリエステルフィルム ( I P )
- (4) 芯材 : 亜鉛めっき鋼板  
: ナイロン樹脂線
- (5) セビレ材 : 繊維付きポリエチレン / ポリエチレンフィルム

### 3. 製品規格

|     |         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 規格  | 呼径 (mm) | 100 φ | 125 φ | 150 φ | 175 φ | 200 φ | 225 φ | 250 φ | 275 φ |
| 内径  | (mm)    | 108   | 133   | 158   | 183   | 208   | 233   | 258   | 283   |
| ピッチ | (mm)    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    |
| 規格  | 呼径 (mm) | 275 φ | 300 φ |       |       |       |       |       |       |
| 内径  | (mm)    | 283   | 308   |       |       |       |       |       |       |
| ピッチ | (mm)    | 35    | 35    |       |       |       |       |       |       |

### 4. 製品推奨使用範囲

- 常用圧力 : -200 ~ +800 P a ( I P )
- 適用温度 : -5 ~ +60 ° C
- 使用風速 : 15 m / s 以下

### 5. 製品図

