

シートグリッパー

防水シート非貫通型吊金具

防水シートを貫通しない非貫通の段取り用鉄筋支持金具です。鉄筋棒を締め込むことにより、スムーズで確実な施工が可能です。



シートクリップ



WT グリッパー



WT グリッパー

製品規格・構成

●規格

総称	名称	対象防水シート厚
シートグリッパー	シートクリップ	0.8mm厚
	WTグリッパー	2.0mm厚

●構成

部材名	
支保工溶接プレート	(写真 右)
シートグリッパー本体	(写真 中)
鉄筋棒 D16	(写真 左)



(写真は WT グリッパー)

施工手順

●施工手順

- ① 支保工に支保工溶接プレート（受皿）を溶接する
- ② 防水シートを敷設する（たるませることでシートへの負担が軽減します）
- ③ シートグリッパー本体をシート上から押し付けて受皿にはめ込む
- ④ 吊鉄筋のネジ部を時計回りに締め込み、本体を押し広げ固定する

※電動ドリルを使用することでスムーズに締め込むことが可能です。

●注意事項

- ・締め込み具合を確認しながら固定すること
- ・シートの溶着部が重ならないこと
- ・シートを無理に引っ張らないこと



《販売元》



フジモリ産業株式会社

<http://www.fujimori.co.jp>

東京 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-23-7(新宿ファーストウエスト)

大阪 〒541-0047 大阪市中央区淡路町 4-2-13(アーバンネット御堂筋ビル 12F)

東北 〒980-6003 宮城県仙台市青葉区中央 4 丁目 6-1 SS30 3F)

九州 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 10-23(博多冷泉町ビル 5F)

TEL:03-5339-8531 FAX:03-5908-0281

TEL:06-6228-3864 FAX:06-6228-3886

TEL:022-263-1591 FAX:022-223-0067

TEL:092-262-8521 FAX:092-262-6750