NETIS登録番号：KT-190096-A

防水シート非貫通型吊金具

¶ シートグリッパー

防水シートを貫通しない非貫通の段取り用鉄筋支持金具です。
鉄筋棒を締め込むことにより、スムーズで確実な施工が可能です。

総称	名称	対象防水シート厚
シートグリッパー	シートクリップ	0.8mm厚
	WTグリッパー	2.0mm厚

【構成】

部材名
支保工溶接プレート
シートグリッパー本体
鉄筋棒　D16

左：鉄筋棒
中：シートグリッパー本体
右：支保工溶接プレート

【取付け方法】

① 支保工に支保工溶接プレート（受皿）を溶接する
② 防水シートを敷設する（たるませることでシートへの負担が軽減します）
③ シートグリッパー本体をシート上から押し付けて受皿にはめ込む
④ 吊鉄筋のネジ部を時計回りに締め込み、本体を押し広げ固定する
　※電動ドリルを使用することでスムーズに締め込むことが可能です。

【注意事項】

- シートの溶着部が重ならないこと
- シートを無理に引っ張らないこと
- 締め込み具合を確認しながら固定すること

【取付状況写真】

シートクリップ

WTグリッパー

WTグリッパー

※鉄筋と鉄筋の緊結に『バグリップ』を併用いただくことで、シート付近での溶接箇所をなくせます。

フジモリ産業株式会社
・本社
東京都新宿区西新宿1-23-7
TEL:03-5339-8531
FAX:03-5908-0281

・大阪
大阪市中央区道修町4－4－10
TEL:06－6228－3864
FAX:06－6228－3886

・九州
福岡市博多区下川端町10－5
TEL:092－262-8521
FAX:092－262-8521

・東北
仙台市青葉区本町1－11－1
TEL:022－263-1591
FAX:022－223-0067