



MSラチスガーダー

～多分割トラス構造鉄筋支保工～

メインフレームとそれらを接続する格子状の鉄筋からなる鋼製支保工
トンネル用補強鉄筋組立時の**施工精度・品質向上**を実現しました。
また、多分割にすることにより人力での作業を可能にしました。



製品の特長

- ・現場に即したピース割、鉄筋径の変更が可能
断面形状に合わせ最適なピース数やメインフレーム鉄筋径の変更が可能。
- ・人力での施工が可能。
多分割のため人力での設置が可能となり、作業性が向上する。
- ・補強鉄筋の施工精度向上
現場毎のオーダーメイドのため支保工に鉄筋を取り付けるだけで位置決めができる。
- ・防水性の担保
防水シートを貫通させずに補強鉄筋組立が可能のため、防水性が損なわれない。
- ・内巻支保工の代替品にも適用可
ウォータータイト区間においても適用可能なため、内巻H型支保工と比較し重量が軽く
且つ覆工コンクリート充填性向上

製品仕様

ピース: 6分割～14分割

メインフレーム標準鉄筋径: D25
対応鉄筋径: D32～D16



※このカタログに記載されている内容は予告なく変更する場合があります

《販売元》



フジモリ産業株式会社
<http://www.fujimori.co.jp>

東京 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7(新宿ファーストウェスト10F)
大阪 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10(KDX小林道修町ビル4F)
東北 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1(HF仙台本町ビルディング7F)
九州 〒812-0027 福岡市博多区下川端町10-5(博多麴屋番ビル)

TEL: 03-5339-8531 FAX: 03-5908-0281
TEL: 06-6228-3864 FAX: 06-6228-3886
TEL: 022-263-1591 FAX: 022-223-0067
TEL: 092-262-8515 FAX: 092-262-6750