




ラチスガーダー

メインフレームとそれらを接続する格子状の鉄筋からなる鋼製支保工
トンネル用補強鉄筋組立時の**施工精度・品質向上**を実現しました



製品の特長

- ・現場に即したピース割、鉄筋径の変更が可能
断面形状に合わせ最適なピース数やメインフレーム鉄筋径の変更が可能
- ・補強鉄筋の施工精度向上
当社製品シートグリッパー（NETIS №.KT-190096-A）と組合せて設置することで防水シートを損傷させずに補強鉄筋組立が可能
- ・内巻支保工の代替品にも適用可
ウォータータイト区間においても適用可能なため、内巻H型支保工と比較し重量が軽く且つ覆工コンクリート充填性向上

製品仕様

ピース：4分割～9分割

メインフレーム標準鉄筋径：D25
対応鉄筋径：D32～D16



※このカタログに記載されている内容は予告なく変更する場合があります

《販売元》



フジモリ産業株式会社
<http://www.fujimori.co.jp>

東京 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-23-7（新宿7アール11 10F）

TEL：03-5339-8531 FAX：03-5908-0281

大阪 〒541-0047 大阪市中央区淡路町 4-2-13（アーバンネット御堂筋ビル 12F）

TEL：06-6228-3864 FAX：06-6228-3886

東北 〒980-6003 宮城県仙台市青葉区中央 4丁目 6-1 SS30 3F

TEL：022-263-1591 FAX：022-223-0067

九州 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 10-23（博多冷泉町ビル 5F）

TEL：092-262-8521 FAX：092-262-6750