




ラチスガーダー

メインフレームとそれらを接続する格子状の鉄筋からなる鋼製支保工
トンネル用補強鉄筋組立時の**施工精度・品質向上**を実現しました



製品の特長

- ・現場に即したピース割、鉄筋径の変更が可能
断面形状に合わせ最適なピース数やメインフレーム鉄筋径の変更が可能
- ・補強鉄筋の施工精度向上
当社製品シートグリッパー（NETIS №.KT-190096-A）と組合せて設置することで
防水シートを損傷させずに補強鉄筋組立が可能
- ・内巻支保工の代替品にも適用可
ウォータータイト区間においても適用可能なため、内巻H型支保工と比較し重量が軽く
且つ覆工コンクリート充填性向上

製品仕様

ピース：4分割～9分割

メインフレーム標準鉄筋径：D25
対応鉄筋径：D32～D16



※このカタログに記載されている内容は予告なく変更する場合があります

《販売元》



フジモリ産業株式会社
<http://www.fujimori.co.jp>

東京 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7（新宿ファーストウェスト10F）
大阪 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10（KDX小林道修町ビル4F）
東北 〒980-6003 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1 SS30 3F
九州 〒812-0027 福岡市博多区下川端町10-5（博多麹屋番ビル）

TEL: 03-5339-8531 FAX: 03-5908-0281
TEL: 06-6228-3864 FAX: 06-6228-3886
TEL: 022-263-1591 FAX: 022-223-0067
TEL: 092-262-8515 FAX: 092-262-6750