

製品標準仕様書

空調用保温付きフレキシブルダクト
「ラクレックス（GW20K-25mm）」

作成	2026年2月6日
改訂	

フジモリ産業株式会社

ラクレックス（GW20K-25mm）仕様概要

1. 製品概要

一定幅の抗菌不織布（銅ゼオライト）と鋼板を成形機にて加工し、スパイラル状に製筒してグラスウールと外層材を被せた保温付きフレキシブルダクトです。

ラクレックスは、不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。

不燃認定番号：NM-4038-2

2. 材料構成

- (1) 外層材 : ポリオレフィン系フィルム
- (2) 基 材 : グラスウール……………厚さ25mm 密度20 k g / m³
- (3) 内層材 : 抗菌不織布（銅ゼオライト含有）
- (4) 芯 材 : 亜鉛めっき鋼板
- : ナイロン樹脂線

3. 製品規格

規格 \ 呼径 (mm)	100 φ	125 φ	150 φ	175 φ	200 φ	225 φ	250 φ	275 φ
内径 (mm)	108	133	158	183	208	233	258	283
ピッチ (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35
規格 \ 呼径 (mm)	300 φ	325 φ	350 φ	375 φ	400 φ	450 φ	500 φ	
内径 (mm)	308	333	358	383	408	458	508	
ピッチ (mm)	35	35	35	35	35	35	35	

4. 製品推奨使用範囲

- 適用温度 : -5～+60℃
- 屈曲性 : 1.0R 以上
- 耐静圧 : -200～+500 P a
- 使用風速 : 15m / s 以下

5. 製品図

