

# 製品標準仕様書

---

空調用保温付きダクト

「フジエアダクトA」

作成	2010年5月17日
改訂	2018年4月2日



フジモリ産業株式会社

## フジエアダクトA仕様概要

### 1. 製品概要

一定幅の溶融亜鉛めっき鋼板とグラスウール保温帯を同時に成形機にて加工し、スパイラル状に製筒して表面材をアルミガラスクロスで覆った保温付スパイラルダクトです。

### 2. 材料構成

- (1)被覆材 : グラスウール保温帯…厚さ25mm 密度40 kg/m<sup>2</sup>  
 (2)基 材 : 溶融亜鉛めっき鋼板  
 100～350φ…厚さ0.5mm  
 375～400φ…厚さ0.6mm

### 3. 製品規格

規格	呼径(mm)	100φ	125φ	150φ	175φ	200φ	225φ	250φ	275φ	300φ
内径	(mm)	100	125	150	175	200	225	250	275	300
外径	(mm)	151	176	201	226	251	276	301	326	351
断熱材	(mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
規格	呼径(mm)	325φ	350φ	375φ	400φ					
内径	(mm)	325	350	375	400					
外径	(mm)	376	401	426	451					
断熱材	(mm)	25	25	25	25					

### 4. 製品性能

- 熱伝導率 : 0.052W/m・K (平均70℃)  
 適用温度 : -10～+100℃

### 5. 製品図

